

## Shannon HR

Shannon HR je veľmi jednoducho ovládateľný modulárny ohýbací stroj. Je vybavený spodným nahrievaním, ktoré pozostáva z profilu s výškovo nastaviteľným nahrievacím drôtom. Teplota nahrievacieho drôtu je plynulo regulovateľná riadiacou jednotkou. Trvanlivý pracovný povrch je vybavený bočným dorazom a pravítkom. Použitie pri výrobe displejov, stojančekov, ceduliek a podobne.

## Shannon HR

Označenie	HR 50		HR 125		HR 220		HR 300	
Pracovná dĺžka [mm]	500		1 250		2 200		3 000	
Štandardná šírka profilu [mm]	15 alebo 30		15 alebo 30		20 alebo 40		20 alebo 40	
Hrúbka ohýbaných dosiek [mm]	1-6		1-6		1-10		1-10	
Max. počet regulátorov	1		1		1		1	
Max. počet ohrievacích líšt	1		1		1		1	
Max. príkon [W]	225		500		1 000		1 000	
Napätie [V]	115-230		115-230		115-230		115-230	
<b>Cena v €</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
	655,00	786,00	1 089,00	1 306,80	1 550,00	1 860,00	1 880,00	2 256,00
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>								
Profil pre fólie (max. 125 cm)	130,00	156,00	257,00	308,40	285,00	342,00	285,00	342,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod ohýbačku	325,00	390,00	385,00	462,00	595,00	714,00	675,00	810,00
Zadný alebo bočný doraz pre ohýbanie v rovnakej dĺžke	120,00	144,00	150,00	180,00	-	-	-	-
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	45,00	54,00	49,00	58,80	55,00	66,00	65,00	78,00
Magnetický časovač	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80
Fixačný prípravok 65 cm	315,00	378,00	315,00	378,00	315,00	378,00	315,00	378,00
Fixačný prípravok 125 cm	415,00	498,00	415,00	498,00	415,00	498,00	415,00	498,00
Fixačný prípravok 220 cm	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00
Fixačný prípravok 300 cm	1 950,00	2 340,00	1 950,00	2 340,00	1 950,00	2 340,00	1 950,00	2 340,00
Uhlomer pre fixačný prípravok	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00
Náhradný nahrievací drôt	10,40	12,48	18,20	21,84	33,80	40,56	46,80	56,16
Kovová konštrukcia s kolieskami pod fixačný prípravok	265,00	318,00	325,00	390,00	595,00	714,00	695,00	834,00
Cena balného	45,00	54,00	60,00	72,00	85,00	102,00	115,00	138,00

## Shannon HRT

Shannon HRT je veľmi praktický ohýbačí stroj vybavený spodným nahrievaním, pozostávajúci z rýchlo nastaviteľných profilov s výškovo nastaviteľným nahrievacím drôtom. Teplota nahrievacích drôtov je plynulo regulovateľná pomocou regulátora EV alebo DB (EV pre 1 nahrievací drôt a DB pre 2 nahrievacie drôty).

Odolné posuvné panely pracovnej plochy môžu byť ľahko nainštalované alebo úplne odpojené. Paralelná zarážka je dodávaná s palcovými a milimetrovými stupnicami. Stroj je modulárne konštruovaný a vnútorne pripravený tak, aby bol ľahko rozšíriteľný o ďalšie profily a/alebo regulačné jednotky. K dispozícii sú profily s viacerými nahrievacími drôtmi na ohýbanie hrubšieho materiálu a/alebo ohýbanie s väčším polomerom.

## Shannon HRT

Označenie	HRT 65		HRT 125		HRT 220		HRT 300	
Pracovná dĺžka [mm]	650		1 250		2 200		3 000	
Štandardná šírka profilu [mm]	15 alebo 30		15 alebo 30		20 alebo 40		20 alebo 40	
Vzdialenosť medzi 2 lištami [mm]	15-445		15-610		20-800		20-900	
Hrúbka ohýbaných dosiek [mm]	1-6		1-6		1-10		1-10	
Max. počet regulátorov	2		4		4		4	
Max. počet ohrievacích lišt	4		4		4		4	
Max. príkon [W]	600		4 000		4 000		4 000	
Napätie [V]	115-230		115-230		115-230		115-230	
Cena v €	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta, 1 × EV regulátor, 1 × zarážka	1 095,00	1 314,00	2 150,00	2 580,00	3 250,00	3 900,00	4 700,00	5 640,00
2 lišty, 2 × EV regulátor, 1 × zarážka	1 625,00	1 950,00	2 750,00	3 300,00	4 050,00	4 860,00	5 620,00	6 744,00
3 lišty, 3 × EV regulátor, 1 × zarážka	-	-	3 350,00	4 020,00	4 850,00	5 820,00	6 540,00	7 848,00
4 lišty, 4 × EV regulátor, 1 × zarážka	-	-	3 950,00	4 740,00	5 650,00	6 780,00	7 460,00	8 952,00
2 lišty, 1 × DB regulátor, 1 × zarážka	1 310,00	1 572,00	2 405,00	2 886,00	-	-	-	-
4 lišty, 2 × DB regulátor, 1 × zarážka	2 055,00	2 466,00	3 260,00	3 912,00	-	-	-	-
Voliteľné príslušenstvo								
Extra EV regulátor	365,00	438,00	415,00	498,00	580,00	696,00	670,00	804,00
Extra DB regulátor	415,00	498,00	485,00	582,00	-	-	-	-
Náhradný nahrievací drôt	13,00	15,60	18,20	21,84	33,80	40,56	46,80	56,16
Ľavá + pravá súprava náhradných dielov (teflón, mosadz, pružina, atď.)	39,00	46,80	39,00	46,80	49,00	58,80	49,00	58,80
Štandardný nahrievací profil	165,00	198,00	185,00	222,00	220,00	264,00	250,00	300,00
Lišta s 2 ohrievacími drôtmí	195,00	234,00	220,00	264,00	270,00	324,00	310,00	372,00
Lišta s 3 ohrievacími drôtmí	265,00	318,00	285,00	342,00	320,00	384,00	350,00	420,00
Lišta s 4 ohrievacími drôtmí	295,00	354,00	340,00	408,00	390,00	468,00	420,00	504,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod ohýbačku	375,00	450,00	385,00	462,00	695,00	834,00	-	-
Profil pre ohýbanie fólií (tenké dosky a penené PVC, max 125cm)	130,00	156,00	257,00	308,40	285,00	342,00	285,00	342,00
Extra paralelná zarážka s úchytmi	125,00	150,00	145,00	174,00	175,00	210,00	195,00	234,00
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	45,00	54,00	49,00	58,80	55,00	66,00	65,00	78,00
Magnetický časovač	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80
Nastaviteľný fixačný prípravok	315,00	378,00	415,00	498,00	1 150,00	1 380,00	1 950,00	2 340,00
Uhlomer pre fixačný prípravok	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod fixačný prípravok	265,00	318,00	325,00	390,00	595,00	714,00	695,00	834,00
Cena balného	90,00	108,00	150,00	180,00	250,00	300,00	340,00	408,00

## Shannon HRK

Shannon HRK je veľmi produktívny ohýbačí stroj vybavený spodným a horným ohrevom, pozostávajúci z rýchlo nastaviteľných profilov s nahrievacím drôtom (šírka 15 mm alebo 30 mm). Nahrievací drôt v spodných profiloch je možné výškovo nastaviť. Pneumaticky ovládaný horný rám je vybavený nastaviteľným upínacím prvkom, automatickým časovačom, nožným spínačom a bezpečnostným spínačom. Teplota nahrievacích drôtov je riadená plynule s regulátorom EV alebo DB (EV pre 1 nahrievací drôt a DB pre 2 drôty). Odolné posuvné panely pracovnej plochy môžu byť umiestnené na mieste alebo úplne odpojené. Paralelná zarážka sa dodáva so stupnicou v palcoch a v milimetroch. Stroj je modulárne konštruovaný a vnútorne pripravený tak, aby bol ľahko rozšíriteľný o ďalšie profily a/alebo regulačné jednotky.

## Shannon HRK

Označenie	HRK 65		HRK 125	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pracovná dĺžka [mm]	650		1 250	
Vzdialenosť medzi 2 ohybmi [mm]	15-445		15-610	
Štandardná hrúbka dosky [mm]	1-6		1-6	
Max. hrúbka dosky [mm]	12		20	
Max. počet regulačných jednotiek	2		4	
Max. príkon [W]	1 000		4 000	
Napätie [V]	115-230		115-230	
Cena v €	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodná, 1 lišta horná, 1 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	3 150,00	3 780,00	4 460,00	5 352,00
2 lišty spodné, 2 lišty horné, 2 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	4 115,00	4 938,00	5 570,00	6 684,00
3 lišty spodné, 3 lišty horné, 3 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	-	-	6 485,00	7 782,00
4 lišty spodné, 4 lišty horné, 4 × reg. jednotka, 3 × prítlačný profil	-	-	7 595,00	9 114,00
1 lišta spodná, 1 lišta horná, 2 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	3 465,00	4 158,00	4 805,00	5 766,00
2 lišty spodné, 2 lišty horné, 4 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	-	-	6 260,00	7 512,00
Voliteľné príslušenstvo				
Extra EV regulačná jednotka	365,00	438,00	415,00	498,00
Extra DB regulačná jednotka	415,00	498,00	485,00	582,00
Extra paralelná zarážka s úchyti	125,00	150,00	145,00	174,00
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	45,00	54,00	49,00	58,80
Štandardný spodný nahrievací profil 15 alebo 30 mm (1 nahrievací drôt)	165,00	198,00	185,00	222,00
Spodný nahrievací profil 30 mm (2 nahrievacie drôty)	195,00	234,00	220,00	264,00
Spodný nahrievací profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	265,00	318,00	285,00	342,00
Spodný nahrievací profil 110 mm (4 nahrievacie drôty)	295,00	354,00	340,00	408,00
Štandardný horný nahrievací profil 15 alebo 30 mm (1 nahrievací drôt)	210,00	252,00	245,00	294,00
Horný nahrievací profil 30 mm (2 nahrievacie drôty)	220,00	264,00	285,00	342,00
Horný nahrievací profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	295,00	354,00	380,00	456,00
Horný nahrievací profil 110 mm (4 nahrievacie drôty)	395,00	474,00	435,00	522,00
Extra prítlačná horná lišta	165,00	198,00	195,00	234,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod ohýbačku	375,00	450,00	385,00	462,00
Profil pre ohýbanie fólií (tenké dosky a penené PVC)	130,00	156,00	257,00	308,40
Nastaviteľný fixačný prípravok	315,00	378,00	415,00	498,00
Uhlomer pre fixačný prípravok	25,00	30,00	25,00	30,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod fixačný prípravok	265,00	318,00	325,00	390,00
Náhradný nahrievací drôt	13,00	15,60	18,20	21,84
Cena balného	95,00	114,00	150,00	180,00

Ceny sú uvedené bez balného a dopravy od výrobcu na Slovensko.

Platnosť od 29. 09. 2020

Zenit SK, s.r.o. Koš - okr. Prievidza, 972 41 | Nová 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | Fax: +421 46 5420 240 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

Košice, 040 01 | Rampová 4 | Tel./Fax: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk

www.zenitsk.sk

## Shannon HRP

Shannon HRP je veľmi masívny, profesionálny ohýbaci stroj vybavený spodným a horným nahrievaním, pozostávajúci z rýchlo nastaviteľných profilov s nahrievacím drôtom (šírka 20 alebo 40 mm). Nahrievací drôt v spodných profiloch je výškovo nastaviteľný. Pneumaticky riadený horný rám je vybavený automatickým časovačom, nožným spínačom, kazetovým spínačom a 2 núdzovými tlačidlami. Teplota nahrievacích drôtov je nezávislá a plynule riadená regulačnou jednotkou. Odolné posuvné panely pracovnej plochy môžu byť ľahko nainštalované alebo úplne odpojené. Paralelná zarážka sa dodáva so stupnicou v palcoch a milimetroch. Stroj je modulárne konštruovaný a vnútorne pripravený tak, aby bol ľahko rozšíriteľný o ďalšie profily a/alebo regulačné jednotky.

## Shannon HRP

Označenie	HRP 220		HRP 300	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pracovná dĺžka [mm]	2 200		3 000	
Vzdialenosť medzi 2 ohybmi [mm]	20-1 000		20-1 000	
Štandardná hrúbka dosky [mm]	2-12		2-12	
Max. hrúbka dosky [mm]	25		25	
Max. počet regulačných jednotiek	8		8	
Max. počet nahrievacích lišt	4 + 4		4 + 4	
Max. príkon [W]	8 000		8 000	
Napätie [V]	400		400	
Cena v €	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodná, 1 lišta horná, 2 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	13 500,00	16 200,00	15 300,00	18 360,00
2 lišty spodné, 1 lišta horná, 3 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	14 390,00	17 268,00	16 345,00	19 614,00
2 lišty spodné, 2 lišty horné, 4 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	15 630,00	18 756,00	17 850,00	21 420,00
3 lišty spodné, 2 lišty horné, 5 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	16 520,00	19 824,00	18 895,00	22 674,00
3 lišty spodné, 3 lišty horné, 6 × reg. jednotka, 3 × prítlačný profil	17 760,00	21 312,00	20 400,00	24 480,00
4 lišty spodné, 3 lišty horné, 7 × reg. jednotka, 3 × prítlačný profil	18 650,00	22 380,00	21 445,00	25 734,00
4 lišty spodné, 4 lišty horné, 8 × reg. jednotka, 4 × prítlačný profil	19 890,00	23 868,00	22 950,00	27 540,00
Voliteľné príslušenstvo				
Regulátor teploty	670,00	804,00	795,00	954,00
Štandardný spodný nahrievací profil 20 alebo 40 mm (1 nahrievací drôt)	220,00	264,00	250,00	300,00
Spodný nahrievací profil 50 mm (2 nahrievacie drôty)	270,00	324,00	310,00	372,00
Spodný nahrievací profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	320,00	384,00	350,00	420,00
Spodný nahrievací profil 120 mm (4 nahrievacie drôty)	390,00	468,00	420,00	504,00
Štandardný horný nahrievací profil 20 alebo 40 mm (1 nahrievací drôt)	300,00	360,00	380,00	456,00
Horný nahrievací profil 50 mm (2 nahrievacie drôty)	360,00	432,00	440,00	528,00
Horný nahrievací profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	450,00	540,00	530,00	636,00
Horný nahrievací profil 120 mm (4 nahrievacie drôty)	510,00	612,00	590,00	708,00
Profil pre ohýbanie fólií (tenké dosky a penené PVC, 125cm)	285,00	342,00	285,00	342,00
Extra prítlačný rám	270,00	324,00	330,00	396,00
Extra paralelné zarážky	175,00	210,00	195,00	234,00
Nastaviteľný fixačný prípravok	1 150,00	1 380,00	1 950,00	2 340,00
Kovová konštrukcia s kolieskami pod fixačný prípravok	595,00	714,00	695,00	834,00
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	55,00	66,00	65,00	78,00
Náhradný nahrievací drôt	33,80	40,56	46,80	56,16
Cena balného	340,00	408,00	390,00	468,00

## Shannon HRP/S

Shannon HRP/S je vysokokvalitný ohýbačí stroj, vybavený dolným a horným ohrevom, pozostávajúci z rýchlo nastaviteľných profilov (šírka 20 alebo 40 mm) s nahrievacím drôtom. Nahrievací drôt v spodných profiloch je výškovo nastaviteľný. Pneumaticky ovládaný horný rám je vybavený automatickým časovačom, spínačom ovládaným nohou, 2 núdzovými tlačidlami a nastaviteľným prítlačným profilom. Teplota nahrievacích drôtov je nezávisle a nepretržite riadená digitálnou regulačnou jednotkou. Odolné posuvné panely pracovnej plochy môžu byť ľahko nainštalované alebo úplne odstránené. Stroj je konštruovaný modulárne a je rozšíriteľný o prídavné profily s viacerými drôtmí na ohýbanie hrubšieho materiálu a/alebo väčšieho rádiusu.

## Shannon HRP/S

Označenie	HRP/S 220		HRP/S 300	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Pracovná dĺžka [mm]	2 200		3 000	
Vzdialenosť medzi 2 ohybmi [mm]	20-1000		20-1000	
Štandardná hrúbka dosky [mm]	2-12		2-12	
Max. hrúbka dosky [mm]	15		15	
Max. počet regulačných jednotiek teploty	4		4	
Max. počet nahrievacích líšt	4 + 2		4 + 2	
Max. príkon [W]	4 000		4 000	
Napätie [V]	230		230	
<b>Cena v €</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
1 lišta spodná, 1 lišta horná, 2 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	9 330,00	11 196,00	11 470,00	13 435,20
2 lišty spodné, 1 lišta horná, 3 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	10 220,00	12 264,00	12 515,00	14 716,80
2 lišty spodné, 2 lišty horné, 4 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	11 400,00	13 680,00	13 950,00	16 416,00
4 lišty spodné, 2 lišty horné, 4 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	11 840,00	14 208,00	14 450,00	17 049,60
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>				
Digitálna regulačná jednotka teploty	670,00	804,00	795,00	954,00
Štandardný spodný profil 20 alebo 40 mm	220,00	264,00	250,00	300,00
Spodný profil 50 mm (pre 2 nahrievacie drôty)	270,00	324,00	310,00	372,00
Štandardný horný profil 20 alebo 40 mm	270,00	324,00	340,00	408,00
Horný profil 50 mm (pre 2 nahrievacie drôty)	330,00	396,00	400,00	480,00
Extra prítlačný nastaviteľný profil	240,00	288,00	300,00	360,00
Extra paralelné zarážky	175,00	210,00	195,00	234,00
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	55,00	66,00	65,00	78,00
Profil pre ohýbanie fólií (tenké dosky a penené PVC, 125cm)	285,00	342,00	285,00	342,00
Nastavovateľný fixačný prípravok 125 cm	415,00	498,00	415,00	498,00
Nastavovateľný fixačný prípravok 220 cm	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00
Nastavovateľný fixačný prípravok 300 cm	1 950,00	2 340,00	1 950,00	2 340,00
Uhlomer pre fixačný prípravok	25,00	30,00	25,00	30,00
Kovová konštrukcia s kolieskami a brzdami pod fixačný prípravok 125 cm	325,00	390,00	325,00	390,00
Kovová konštrukcia s kolieskami a brzdami pod fixačný prípravok 220 cm	595,00	714,00	595,00	714,00
Kovová konštrukcia s kolieskami a brzdami pod fixačný prípravok 300 cm	695,00	834,00	695,00	834,00
Náhradný nahrievací drôt	33,80	40,56	46,80	56,16
Sada ľavých a pravých náhradných dielov (teflónové, mosadzné diely, pružina atď.)	49,00	58,80	49,00	58,80
Cena balného	340,00	408,00	390,00	468,00

## Shannon HRP/D 300 a HRT/D 300

Označenie	HRP/D 300		HRT/D 300	
Pracovná dĺžka [mm]	3 000/2 000		3 000	
Vzdialenosť medzi 2 ohybmi [mm]	20-900		20-900	
Štandardná hrúbka dosky [mm]	1-12		1-10	
Max. hrúbka dosky [mm]	20		12	
Max. počet regulačných jednotiek	8		4	
Max. počet nahrievacích lišt	4/4		4	
Max. príkon [W]	8 000		4 000	
Napätie [V]	400		230	
Cena v €	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodná, 1 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil	-	-	11 540,00	13 848,00
2 lišty spodné, 2 × reg. jednotka, 2 × prítlačný profil	-	-	12 900,00	15 480,00
3 lišty spodné, 3 × reg. jednotka, 3 × prítlačný profil	-	-	14 260,00	17 112,00
4 lišty spodné, 4 × reg. jednotka, 4 × prítlačný profil	-	-	15 620,00	18 744,00
1 lišta spodná, 2 horné, 2 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil, 1 roll lišta	18 940,00	22 728,00	-	-
2 lišty spodné, 2 horné, 4 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil, 1 roll lišta	21 000,00	25 200,00	-	-
3 lišty spodné, 3 horné, 6 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil, 1 roll lišta	23 455,00	28 146,00	-	-
4 lišty spodné, 4 horné, 8 × reg. jednotka, 1 × prítlačný profil, 1 roll lišta	25 910,00	31 092,00	-	-
Voliteľné príslušenstvo				
Regulátor teploty	-	-	795,00	954,00
Regulátor teploty spodný (300 cm)	795,00	954,00	-	-
Regulátor teploty horný (200 cm)	670,00	804,00	-	-
Štandardný spodný profil 20 alebo 40 mm	295,00	354,00	295,00	354,00
Spodný profil 50 mm (2 nahrievacie drôty)	310,00	372,00	310,00	372,00
Spodný profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	350,00	420,00	350,00	420,00
Spodný profil 120 mm (4 nahrievacie drôty)	420,00	504,00	420,00	504,00
Štandardný horný profil 20 alebo 40 mm	300,00	360,00	-	-
Horný profil 50 mm (2 nahrievacie drôty)	360,00	432,00	-	-
Horný profil 78 mm (3 nahrievacie drôty)	450,00	540,00	-	-
Horný profil 120 mm (4 nahrievacie drôty)	510,00	612,00	-	-
Dodatočný nastaviteľný upínací prvok (roll lišta alebo prítlačný profil)	270,00	324,00	270,00	324,00
Dodatočný dopravný pás (šírka na vyžiadanie) s motorom a regulátorom otáčok	1 590,00	1 908,00	1 590,00	1 908,00
Náhradný modrý pás	550,00	660,00	450,00	540,00
Posúvač (400 mm zdvih) vrátane oceľového držiaka	1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00
Profil na ohýbanie fólie (tenké dosky a penené PVC, 125 cm)	285,00	342,00	285,00	342,00
Sada pre nastavenie pracovnej dĺžky	65,00	78,00	65,00	78,00
Fixačný prípravok na stojane s kolieskami a brzdou (pre T-, L-, U-tvary)	2 750,00	3 300,00	2 750,00	3 300,00
Extra jednoduchý transportný pás	-	-	-	-
Extra dvojité transportný pás	-	-	-	-
Náhradný nahrievací drôt (3 000 mm / 1,6 mm.)	-	-	46,80	56,16
Ľavá a pravá súprava náhradných dielov (mosadz, teflón, pružina atď.)	-	-	49,00	58,80
Cena baného	390,00	468,00	390,00	468,00

**Shannon AFF 135 a AFF/D 135**

Shannon AFF je veľmi produktívny automatický ohýbací stroj na spracovanie tenkých plastových materiálov. Jedna alebo viac dosiek sa môže ohýbať naraz, alebo sa môže ohýbať 1 doska až na dĺžku 135 cm. Stroj je vybavený presne nastaviteľným elektronickým nahrievacím telesom. Toto nahrievacie teleso je možné ovládať aj v čase kontaktu. Materiál sa nahrieva teflonizovaným prvkom. Tento prvok sa dá ľahko nahradiť inými prvkami inej veľkosti, takže polomer sa dá zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Horný rám je vybavený nastaviteľnou upínacou tyčou. Stroj je tiež vybavený vákuovým systémom, ktorý pri ohreve, ohýbaní a chladení pridržiava dosky na mieste. Nahrievací cyklus je aktivovaný nožným spínačom. Ohrev, ohýbanie a chladenie sa vykonávajú automaticky v potrebnom čase. Uhol ohýbania sa dá nastaviť cez uhlomer. Trvanlivá pracovná doska Tresa je vybavená nastaviteľnou paralelnou zarážkou. Stroj je vybavený pohyblivým rámom s prerušením pre ideálnu pracovnú výšku.

**Shannon AFF 135 a AFF/D 135**

<b>Označenie</b>	<b>AFF 135</b>		<b>AFF/D 135</b>	
Pracovná dĺžka [mm]	1 350		1 350	
Štandardná hrúbka dosky [mm]	0,2-1,5		0,2-1,5	
Minimálna vzdialenosť medzi ohyhmi [mm]	-		50	
Maximálna vzdialenosť medzi ohyhmi [mm]	-		460	
Uhol [°]	0 - 180		0 - 180	
Max. počet nahrievacích lišt	1		2	
Max. príkon lišt [W]	600		1 200	
Napätie [V]	110-230		110-230	
<b>Cena v €</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
Zahŕňa 1 nahrievací prvok š. 3 mm a mobilný podstavec s kolesami a brzdami	8 150,00	9 780,00	-	-
Zahŕňa 2 nahrievacie prvky š. 3 mm s teflonovou povrchovou úpravou	-	-	12 900,00	15 480,00
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>				
Nahrievacia lišta s teflonovou povrchovou úpravou, dĺžka 1350 mm, k dispozícii od 2 mm do 10 mm	325,00	390,00	325,00	390,00
Extra merač tlaku	195,00	234,00	195,00	234,00
Otočná lišta pre automatické ohýbanie	280,00	336,00	280,00	336,00
Zobrazenie regulátora teploty	295,00	354,00	295,00	354,00
Kompletná jednotka na reguláciu teploty	650,00	780,00	650,00	780,00
Červený vykurovací pás vrátane lepidla	325,00	390,00	325,00	390,00
Otočný valec pre otočnú lištu (2 na stroj) cena za 2	275,00	330,00	-	-
Otočný valec pre otočnú lištu (4 na stroj) cena za 4	-	-	275,00	330,00
Uhlomer	25,00	30,00	25,00	30,00
Kompletný nahrievací článok bez teflónovej nahrievacej lišty	1 150,00	1 380,00	1 150,00	1 380,00
Čierne prísavky	40,00	48,00	40,00	48,00
Cena balného	150,00	180,00	150,00	180,00

**Doprava a balné:** nie je započítané v cene od výrobcu (cena sa stanoví na základe konkrétneho dopytu).

**Dodacia doba:** pre ohýbačky HR, HRT a HRK 1-2 týždne; pre ostatné veľké ohýbačky 3-4 týždne.

Platnosť od 29. 09. 2020

**Zenit SK, s.r.o.** Koš - okr. Prievidza, 972 41 | Nová 831/78 | Tel.: +421 46 5430 771 | Fax: +421 46 5420 240 | e-mail: zenit@zenitsk.sk

Košice, 040 01 | Rampová 4 | Tel./Fax: +421 55 6254 006 | e-mail: kosice@zenitsk.sk

[www.zenitsk.sk](http://www.zenitsk.sk)