









## Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10-ročnou zárukou vhodný pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu bez použitia pritlačných lišt.

Materiál	Hrúbka [mm]	Farba	Rozmer [mm]		Hmotnosť [kg/m <sup>2</sup> ]	Svetelná priepust. [%]	Prestup tepla U [W/m <sup>2</sup> K]	Cena €/m <sup>2</sup>	
			Šírka	Dĺžka				bez DPH	s DPH
	16	číra	250	2000, 3000, 4000, 6000	2,4	65	2,1	29,56	35,47
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 6000				31,02	37,22

Farba: bronz = hnedá = dymová

### Príslušenstvo

Materiál	Označenie	Rozmer	Prevedenie	Jednotka	Cena €/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL „U“ profil, hrúbka 16 mm	2,1; 6,4 m	strieborný / hnedý elox	bm	2,54	3,05
	AL „F“ profil, hrúbka 16 mm	2,1; 6,4 m	prírodný hliník strieborný / hnedý elox	bm	2,36 3,93	2,83 4,72
	PC „U“ profil, hrúbka 16 mm	2,1 m	číry plast bronzový plast	bm	1,82 1,90	2,18 2,28
	AL „F“ predĺžený profil, hrúbka 16 mm	4; 6 m	strieborný elox hnedý elox	bm	6,46 6,91	7,75 8,29
	Skrutka so zapustenou hlavou pre drevenú konštrukciu	4 × 35 mm		ks	0,05	0,06
	Upevňovacia podložka Click	30 × 8 mm	biely plast	ks	0,12	0,14
	Podložka s gumovým tesnením	5 × 16 mm	pozink	ks	0,04	0,05
	Silikónový tmel	315 ml	transparentný	ks	5,92	7,10
	Spodná tesniaca mikropryž 3 mm	šírka 30 mm	šedá / biela	bm	7,20	8,64
		šírka 50 mm	šedá / biela	bm	12,53	15,04
	AL páska samolepiaca plná	šírka 38 mm		bm	0,22	0,26
	Anti Dust páska samol. perforovaná	šírka 45 mm		bm	0,50	0,60

**Použitie:** Click 16 je materiál vhodný pre tepelno izolačné nerozbitné zasklievanie prístreškov, terás, altánkov, pre zastrešenie parkovacích miest a pod.

**UV ochrana:** dosky sú vždy na vonkajšej (exteriérovej) strane opatrené UV filtrom, čím získavajú ochranu proti poveternostným vplyvom.

**Excelentný vzhľad:** štruktúra ľadových kryštálov vo vnútri komôrok spôsobuje lepšiu rozptyl svetla a maskuje nečistoty.

**Samočistiaci povrch:** vďaka spôsobu montáže bez pritlačných lišt spláchnie dažďová voda všetky nečistoty, ktoré by sa inak pri lištách držali.

**Záruka:** poskytujeme 10-ročnú záruku na odolávanie poveternostným podmienkam.

Zásady pre skladovanie, spracovanie, inštaláciu a údržbu sú k dispozícii na [www.zenitsk.sk](http://www.zenitsk.sk)