



Hlavné výhody

- excelentná teplotná odolnosť
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

Jednostranne lepiaca hliníková páska opatrená akrylátovým lepidlom a krycím ochranným silikónovým papierom (podlep).

Označenie výrobcu:

AL lepiaca páska 303

Páska je určená pre aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parotesná izolácia. Je ideálna na utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát), spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplatovanie spojov membrán.

Forma dodania:

Jednostranne lepiaca hliníková páska navinutá do rolky.

Príprava:

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie:

Odviňte pásku z rolky, namerajte a odrežte podľa potreby. Odstráňte ochranný papier (podlep) a aplikujte pásku na pripravený povrch. Pásku riadne pritlačte k podkladu.

Odporúčanie:

Pásku je možné aplikovať na podklad pri teplotách pod 0°C za podmienky, že je podkladová plocha suchá a bez námrazy.

Dôležité upozornenie:

Vďaka veľmi nízkej hrúbke pásky môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko dôjsť k ich poškodeniu, pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné zakrytie odolnejším materiálom voči mechanickému poškodeniu. Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu či pretrhnutiu. V takých prípadoch je potrebné pásku nahradiť novou vrstvou.

Technické dáta

Hrúbka hliníka	0,05 mm
Celková hrúbka s lepidlom	0,08 mm
Dĺžka rolky	50 m
Šírka	25; 38; 50; 75 mm
Pevnosť v ťahu	30 N/cm
Priľnavosť k oceli	6 N/cm
Predĺženie pri pretrhnutí	3,5 %
Teplota použitia (krátkodobu)	- 35 °C až + 120 °C
Farba	prírodný hliník