

Filtračná textilná páska antidust - MaxBreather

MaxBreather je priedušná páska, ktorá má veľmi široké použitie. Bežne sa používa ako priedušná páska pre plastové viacstenné dosky ako účinná bariéra proti vniknutiu hmyzu, pretože zároveň umožňuje efektívne odvetrávanie dutín.

Je vyrobená z odolného polypropylénového vlákna. Je upravená tak, aby odolávala starnutiu po stredne dlhú dobu. Je potiahnutá vysoko kvalitným syntetickým tlakovo citlivým lepidlom určeným pre toto použitie. Toto lepidlo je nanosené po celom povrchu vo vzore simulujúcom perforáciu. Táto patentovaná metóda poskytuje spoľahlivé utesnenie.

Aplikácia

Aplikácia sa vykonáva pomocou valčeka alebo stierky s tlakom 2 kg na 25 mm pri teplote medzi + 15 °C a + 30 °C. Rovnako ako u všetkých samolepiacich pásk je potrebné pri aplikácii vyvinúť dostatočný tlak. Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Lepené podklady by mali mať plný kontakt s použitím nulového alebo zanedbateľného tlaku. Uvedené úrovne vlastností budú dosiahnuté po 24 hodinách lepenia pri teplote 23 °C.

Trvanlivosť a skladovanie

Výrobok by mal byť chránený pred priamym slnečným žiarením, extrémnymi teplotami, vlhkosťou a mal by byť skladovaný v pôvodnom obale. Po vytiahnutí z obalu by mal byť chránený pred prachom a inými nečistotami. Skladovateľnosť je dva roky od dátumu dodania, pokiaľ je skladovaný podľa vyššie uvedených podmienok.

Konštrukcia	
Lepidlo	Syntetický kaučuk
Nosič	Polypropylénová netkaná textília ošetrená proti starnutiu
Hustota	N/A
Odnímateľná vrstva	Biely silikónový kraftový papier 80 g/m ²

Typické hodnoty lepidla		
Celková hrúbka	Odlupovanie*	Statické strižné napätie**
0,55 mm	> 20	> 100

* FTM1, ** FTM8

Odolnosť	
Teplota	Min. - 20 °C / Max. + 80 °C
Teplota pri aplikácii	Min. + 15 °C / Max. + 30 °C

Uvedené informácie vychádzajú z testov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Uvedené hodnoty sú typické a môžu sa zobrazovať v závislosti na podmienkach použitia. Tieto slúžia iba ako referenčné informácie a nie sú záručené; nepredstavujú záruku.

Odporúčame, aby ste pred použitím nezávisle posudzovali vhodnosť tohto materiálu pre svoje konkrétne potreby. Všetky materiály Multifoil sa poskytujú podľa všeobecných kontrolných podmienok spoločnosti Multifoil, ktoré sú dostupné na adrese www.multifoil.com alebo na vyžiadanie.

